



PR110 压力传感器 Pressure Sensors

Pin设置	4~20mA (双线)	
	pin 1= -Ub/signal-	pin 4= free
	pin 2= free	pin 5= free
	pin 3= +Ub/signal+	



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 工作原理: 压阻效应 ■ 压力类型: 相对压力 ■ 输出信号: 4~20mA ■ 电气连接: 5针插头, M16×0.75 ■ 机械连接: G1/4A, ISO 228 ■ 密封材料: DIN3689标准密封, 氟橡胶 ■ 防护等级: IP67 ■ 外壳材料: 不腐蚀的高强度钢 ■ 膜材料: 不腐蚀的高强度钢 ■ 拧紧力矩: 40Nm (±5Nm) ■ 净重: ~85g | <ul style="list-style-type: none"> ■ Working principle: Piezoresistive effect ■ Pressure type: relative pressure ■ Output signal: 4~20mA ■ Electrical connection: 5-pin plug, M16×0.75 ■ Mechanical connection: G1/4A, ISO 228 ■ Seal material: DIN3689 standard seal, fluororubber ■ Protection grade: IP67 ■ Casing material: non-corrosive high-strength steel ■ Membrane material: non-corrosive high-strength steel ■ Tightening torque: 40Nm (±5Nm) ■ Net weight: ~85g |
|--|---|

量程		型号	产品编码
bar	Mpa	4~20mA	Product Code
-1~6	-0.1~0.6	PR110-32-C3.37	TI41100006
0~10	0~1	PR110-26-C3.37	TI41100010
0~25	0~2.5	PR110-40-C3.37	TI41100025
0~60	0~6	PR110-21-C3.37	TI41100060
0~100	0~10	PR110-16-C3.37	TI41100100
0~250	0~25	PR110-17-C3.37	TI41100250
0~400	0~40	PR110-15-C3.37	TI41100400
0~600	0~60	PR110-18-C3.37	TI41100600
0~1000	0~100	PR110-29-C3.37	TI41101000

注: 需要了解更多的数据和产品, 请联系我们
 Note: For more information and products, please contact us